RDS TECHNOLOGY

WEIGHLOG α10
SVĖRIMO SISTEMA

Pažangi įmontuojama svėrimo sistema nedideliems ir mažiems krautuvams.

RDS ***WEIGHLOG a10*** pasižymi naujausia spalvoto jutiklinio ekrano technologija, dėl kurios įmontuojamą svėrimo sistemą paprasta naudoti pakraunant priekabas ir savivarčius, maišant partijas arba atliekant svėrimo patikrinimus.

TOPCON

Taisyklingas pirmasis pakrovimas maksimaliai padidina produktyvumą ir sumažina įrenginio judėjimo būtinybę, kuro sąnaudas bei padangų nusidėvėjimą.

Naujoji RDS ***WEIGHLOG a10*** turi 4.3 colių spalvotą didelės raiškos ir atsparų aplinkos poveikiui ekraną (plačiaekranis formatas) bei papildomus mygtukus, kuriais užtikrinamas šiuolaikiškas ir ergonomiškas operatoriaus sąsajos valdymas.

Tinka naudoti su iki 10 skirtingų priedų, pvz. griebtuvų ar šakių. Sistemą galima sumontuoti ant nedidelių ratinių, teleskopinių ar traktoriaus tipo krautuvų, krautuvų su šakėmis ir mažų krautuvų.

Sistema matuoja hidraulinį slėgį tam tikroje pozicijoje esančiais jutikliais, kurie kėlimo ciklo metu kompensuoja slėgio pokyčius sistemoje.

Gaminys siūlo patobulintas išsaugojimo galimybes, kurias sudaro 30 gaminių, 30 klientų ir iki 5 skirtingų gaminių maišymo, paskirstymo ir tvarkymo būdų, kuriais galima tiksliai užfiksuoti ir vėliau atsekti duomenis

Platus RDS tiekėjų pardavimų, paslaugų ir techninės pagalbos tinklas.

CHARAKTERISTIKOS	PRIVALUMAI
Spalvotas jutiklinis ekranas.	Aiškus ir neapkrautas ekrano turinys leidžia intuityviai naudotis įrenginiu.
Tikslinis svoris.	Individualūs produkto nustatymai (1 iš 30). Taisyklingo transporto priemonių pakrovimo užtikrinimas.
Duomenų bazė – 30 klientų, 30 produktų ir 5 maišymo būdai.	Tiksli apskaita, atsekamumas ir atsargų valdymas.
Duomenų perdavimas per SD kortelę ir USB atmintinę.	Saugus ir efektyvus duomenų apdorojimas.
Statinis ir dinaminis svėrimo rėžimai svėrimui pakėlus.	Greitesnis darbas
Daugiakanalė ir visuotinė santrauka.	Apkrova iki 10 griebtuvų ar šakių.
Spausdinimo galimybė.	Pakrovimo santraukos ir bendrųjų duomenų kopija.
Kalibravimo „stumtelėjimas“.	Greitas ir paprastas kalibravimas pagal vietovės duomenis, pvz. tiltinės svarstyklės.
Vidinis garsinis signalas	Įspėjimo signalas įsijungia esant perkrovai.

TECHNINIAI DUOMENYS	
Veikimo įtampa:	10 - 30 Volts DC
Temperatūra:	Nuo -20 iki +70°C
Sistemos tikslumas:	Įprastai +/- 2% pajėgumo arba geresnis
Jutiklio diapazonas:	0 - 250 bar (galimi ir kiti variantai)
Elektromagn. apsauga:	atitinka 2004/108/EC
Garantija:	1 metai
Aplinkos apsauga:	įrenginys izoliuotas iki IP54

SISTEMOS PRIEDAI
ICP 300 - galimybė atsispausdinti pakrovimo duomenis
Išorinis girdimasis signalas – skirtas naudoti triukšmingoje aplinkoje. Galimybė pasirinkti pagal pritaikymą.
Perkėlimo rinkinys – skirtas perkelti svėrimo sistemą tarp krautuvo ir traktoriaus priekabų svėrimo tikslams.

TAIP PAT SIŪLOMA
Loadmaster α50 – svėrimas įvedus tikslinio svorio duomenis, paskutinio pasėmimo išpylimas, temperatūros ir nuolydžio kompensavimas, duomenų valdymas ir spausdinimo galimybės.
Loadmaster 9000i – prekybai tinkamas svėrimas pagal MID Class Y (b) ir OIML III klasės standartus.

PLATINTOJAI

UAB DESKA
Pramonės g. 5, LT-94102 Klaipėda, Lietuva
Tel. +370 698 07708
El. paštas: info@deska.lt
www.deska.lt

deska.
Svarstyklės - svėrimo sistemos

TOPCON
www.topconpositioning.com

RDS TECHNOLOGY
www.rdstec.com

Specifications subject to change without notice. EU-MIN-125M EN A 2/18 ©2018 Topcon Corporation
RDS Technology is a wholly owned brand of the Topcon Positioning Group.

RDS WEIGHLOG α10 Software is Patent Pending. Errors and omissions excluded, technical details are subject to change. ref: RDS WL a10 (EN)