

# E402

## TERMINALE ELETTRONICO

### ELECTRONIC TERMINAL

<b>Modello</b> <i>Model</i>	<b>E402</b>
<b>Funzione di autospegnimento</b> <i>Auto sleep/power down function to save battery life</i>	●
<b>Supporto per montaggio a parete</b> <i>Support for wall mounting</i>	●
<b>Dimensioni (WxDxH)</b> <i>Overall Dimensions (WxDxH)</i>	<b>100x240x150 mm</b>
<b>Versione omologata</b> <i>EC type approval</i>	<b>X</b>
<b>Divisioni</b> <i>Divisions</i>	<b>32.000</b>
<b>Grado di protezione</b> <i>Protection degree</i>	<b>IP66</b>
<b>Batteria ricaricabile</b> <b>(oltre 90 ore di autonomia)</b> <i>Built-in rechargeable battery provides power for 90 hours of continuous use</i>	●
<b>Unità di misura</b> <i>Weighing units</i>	<b>kg, lb</b>
<b>Data e ora</b> <i>Date and time</i>	●
<b>Interfaccia RS-232 bi direzionale</b> <i>RS-232 bi directional interface</i>	●
<b>Barra a LED per verifica peso</b> <i>Check weighing LED</i>	●
<b>Display LCD retroilluminato 24 mm</b> <i>Backlit LCD Display 24 mm</i>	●
<b>Peso</b> <i>Net weight</i>	<b>2 kg</b>

● **standard**

**X** *non disponibile / Not available*

# E402



**REALIZZATO IN ACCIAIO INOX**  
*STAINLESS STEEL IP66*

**COMPATTA E VERSATILE**  
*COMPACT AND VERSATILE*

**INTUITIVA E SEMPLICE DA USARE**  
*USER-FRIENDLY*

**UTILIZZABILE OVUNQUE TRAMITE  
LE BATTERIE RICARICABILI**  
*FAST AND ACCURATE PORTABLE WEIGHING  
SOLUTIONS*

## **APPLICAZIONI - FUNZIONI** *APPLICATIONS - FUNCTIONS*

**Pesatura**  
**Conteggio**  
**Pesata dinamica**  
**Controllo peso**  
**Memoria di accumulo**

*Weight readout*  
*Counting*  
*Dynamic weighing*  
*Check weighing*  
*Weight accumulation*

## **ACCESSORI** *KEY ACCESSORIES*

**Stampante LP55**

*LP55 Thermal printer*



**Stampante LP55**  
*LP55 Thermal printer*